

Nuestra gama de tanques IMDG Tipo 14, DNV 2.7-1 para ácido y multi-carga se puede suministrar en diversas capacidades y configuraciones, incluyendo opciones de 10 ft y 20 ft horizontales, con revestimientos internos para adaptarse a la naturaleza corrosiva del ácido o producto. Los revestimientos disponibles incluyen Coroflake 28, LLDPE, Chemoline, caucho de butilo, GRP y polietileno. Estos tanques cuentan con entradas y salidas en la parte superior, tuberías y válvulas revestidas. Han sido diseñados, probados, construidos e inspeccionados según las normas DNV 2.7-1, API RP 2A Sec. 2.4.2 C&D, SEPCO Document OPS 0055, IMO/MSA Circular 860 y EN 12079.



## CARACTERÍSTICAS

- Diseños de tanques revestidos verticales y horizontales.
- Diseño robusto para entornos offshore.
- Totalmente certificado según los últimos códigos de diseño offshore internacionales.
- Tanques de ácido disponibles con una variedad de revestimientos para adaptarse a líquidos corrosivos, transporte y almacenamiento.
- El tanque de polietileno cuenta con certificación UN/DOT (UN31H2/HM-181E).

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

- Tanques personalizados disponibles para la compra.
- Tanques de doble pared con contención secundaria.
- Rastreo GPS.
- Conexiones personalizadas.

**CARGOWELD®**  
800 77 RENTA

## TAMAÑOS DISPONIBLES

Metric international standard

Size / Type	External dimensions (LxWxH - mm)	Tare weight (kgs)	Payload (kgs)	Max gross weight (kgs)
2082 Litre Polyethylene Acid Tank	2337 X 1524 X 1753	1633	2902	4535
3785 Litre Acid Tank	1995 X 1995 X 2571	2300	5700	8000
6000 Litre Acid Tank (T14)	2438 X 2438 X 2750	3100	9900	13000
7600 Litre Acid Tank	2438 X 2438 X 2591	4100	20900	25000
8200 Litre Acid Tank (T14)	2991 X 2438 X 2591	3650	12350	16000
17,000 Litre Acid Tank	6058 X 2438 X 2667	5400	19600	25000

Equipos sujetos a disponibilidad.